

TLLE ADHESIVES

CERMIPLUS

چسب کاشی پرسلان کف و دیوار با خاصیت انعطاف پذیری بالا



مشخصات فنی

ظاهر محصول: پودر سفید

بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

نسبت مخلوط: 25 کیلوگرم پودر در حدود 6.5 تا 7.5 لیتر آب

میزان مصرف: 3 تا 4kg/m

مدت قابل استفاده بعد از ترکیب با آب: 3 ساعت

دمای محیط در هنگام اجرا: +5 تا +35

پایداری حرارتی: 30- تا +70

مقاومت کششی بعد از 28 روز: 1 n/mm

اجرای بند کشی: 24-48 ساعت

ضخامت قابل اجرا: 2 تا 10 میلی متر

زمان جابجایی کاشی در اجرا: 30 دقیقه



30*60 cm
60*60 cm
80*80 cm

+5c/+35c

25kg powder
+6.7lt water

U6-U9-€10

30minutes 3hours

کاربرد: مکانهای مرطوب داخلی و خارجی با اجرای افقی وعمودی (تراس های وسیع...)

چسب تک جزیی پایه سیمان قدرت چسبندگی ومقاومت مکانیکی

این محصول بااضافه شدن الیاف مصلح شده افزایش یافته است.

کاربرد اصلی و ویژه این چسب نصب کاشی هایی است که میزان جذب آب

بسیار پایینی (کمتر از 0,05 درصد) دارند. این محصول برای نصب انواع کاشی

پرسلان، سرامیک، موزائیک شیشه ای، کاشی های مینیاتوری سنگ های طبیعی تراورتن مرمر گرانیث سفال و... مناسب

برای مکان هایی گرمایش از کف می باشد و بر روی کف و دیوار فضای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد

کاشی های پرسلانی تا ابعاد 15*20 را میتوان تا ارتفاع 12 متری به وسیله این محصول روی نمای ساختمان نصب کرد.

یک چسب بسیار قوی میباشد که دارای مقاومت بالا در برابر گرما، رطوبت و یخ زدگی است

خاصیت استفاده از این چسب خشک شدن دیر هنگام میباشد.

high performance flexible porcelain tile adhesive

- Excellent for all kinds of porcelain tiles, natural stones and marbles,
- Non-slip, excellent performance for wall tiling,
- High flexibility and resistance to frost, moisture and thermal shocks,
- Easy and quick application with extended open time,
- Suitable for fixing onto heated floors and low porosity substrates as existing ceramic tile.

